100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 06/11/25 à 09:03

ANCORFER ANTI ROUILLE BRUN ARGILE RAL 8003 BRILLANT 0 75L

Ref: 29603



Caractéristiques techniques

| DESCRIPTION | Peinture antirouille glycéro, à la fois primaire et finition en 2 couches. Excellente adhérence. Très bonne résistance aux intempéries et aux atmosphères urbaines. |
|-----------------------------|---|
| PHASE PEINTURE | Solvant |
| RENDEMENT PIÈCE | 14 à 16 m²/L Extérieur |
| OUVRAGE DE | |
| PIÈCE /OUVRAGE DE | Intérieur |
| DESTINATION OUTIL | Brosse/rouleau |
| D'APPLICATION OUTIL | Pistolet |
| D'APPLICATION COULEUR | Brun - Marron |
| TEINTE DURÉE DE | Brun argile RAL 8003 36 MOIS |
| CONSERVATION URL FDES OU | https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37287 |
| PEP DURÉE VIE DE | 7 |
| | |

| RÉF ACV (ANNÉE) | |
|-------------------------------|--|
| INDICATEUR | 1.19 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 7 ans |
| CARBONE RÉCH CLIM KG | 1.19 |
| EQUIV CO2 PAR UF | |
| TYPE DE FDES OU PEP | Collective |
| UNITÉ DĘ | Mètre carré |
| L'UNITE FONCTIONNELLE | |
| CONTENANCE ASPECT | 0.75 litre Brillant |
| DESCRIPTIF | Protéger et décorer 1m² de support, préparé dans les règles de l'art(*) |
| UNITE FONCTIONNELLE | avec de la peinture de finition, de type peinture antirouille en phase solvant, sur la base d'une durée de vie de référence de 7 ans |
| DANGEROSITÉ | comprenant une miseen œuvre et aucun entretien. (* SGH09 - Danger environnement |
| DANGEROSITÉ DANGEROSITÉ | SGH02 - Inflammable |
| DANGEROSITE RÉF. FABRICANT | SGH07 - Irritant A009731 |
| MARQUE | COMUS |