

COMUS **ANCORFER ANTI ROUILLE BRILLANT
BLANC POT DE 3 LITRES**

Ref : 29607



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Peinture antirouille glycéro, à la fois primaire et finition en 2 couches. Excellente adhérence. Très bonne résistance aux intempéries et aux atmosphères urbaines.
PHASE	Solvant
PEINTURE	
RENDEMENT	14 à 16 m²/L
PIÈCE	Intérieur
/OUVRAGE DE	
DESTINATION	
PIÈCE	Extérieur
/OUVRAGE DE	
DESTINATION	
OUTIL	Pistolet
D'APPLICATION	
OUTIL	Brosse/rouleau
D'APPLICATION	
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
DURÉE DE	36 MOIS
CONSERVATION	
URL FDES OU	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37287
PEP	
DURÉE VIE DE	7

REF ACV (ANNÉE)		
INDICATEUR CARBONE	———	1.19 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 7 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	———	1.19
TYPE DE FDES OU PEP	———	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ	———	Mètre carré
FONCTIONNELLE CONTENANCE	———	3 litre
ASPECT	———	Brillant
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	———	Protéger et décorer 1m² de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec de la peinture de finition, de type peinture antirouille en phase solvant, sur la base d'une durée de vie de référence de 7 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entretien. (*)
DANGEROUSITÉ	———	SGH09 - Danger environnement
DANGEROUSITÉ	———	SGH02 - Inflammable
RÉF. FABRICANT	———	A009711
MARQUE	———	COMUS