

## 100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 15/11/25 à 06:01



Ref: 29979



## Caractéristiques techniques

PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	 Extérieur
PIÈCE /OUVRAGE	 Intérieur
DE DESTINATION UTILISATION	 Radiateur
URL FDES OU PEP DURÉE VIE DE RÉF	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37287
ACV (ANNÉE) INDICATEUR	 1.19 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 7 ans
CARBONE	
RECH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.19
TYPE DE FDES OU PEP	 Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	 Mètre carré
CONTENANCE	 0.4 litre
COULEUR POIDS (KG)	Beige - Crème 0.4 KG
TEINTE CONDITIONNEMENT	Crème 400 ml
DU PRODUIT DESCRIPTIF UNITÉ	 Protéger et décorer 1m² de support, préparé dans les règles de
FONCTIONNELLE	l'art(*) avec de la peinture de finition, de type peinture antirouille en

phase solvant, sur la base d'une durée de vie de référence de 7 ans comprenant une miseen œuvre et aucun entretien. (\* SGH02 - Inflammable SGH07 - Irritant A008671 COMUS

DANGEROSITÉ DANGEROSITÉ RÉF. FABRICANT MARQUE