



FER A BETON EN L.3 M X D6 MM

Ref : 30441



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le rond à béton torsadé Fe E500 est une tige en acier doux laminé à chaud. D'utilisation courante en maçonnerie, il est utilisé comme armature secondaire pour renforcer des ouvrages en béton armé : dalles, chapes, fondations ou chaînages.
DIAMÈTRE (MM)	6 MM
LONGUEUR (M)	3 M
MATIÈRE	Acier
UTILISATION	Pour le renforcement du béton (béton armé) ou de la maçonnerie (pierre armée)
PLUS PRODUIT	Laminage à froid : résistance et dureté accrues
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=35429
TEINTE	Métal
DESRIPTIF	Assurer la fonction de 1 kg d'armature en acier pour béton armé pour une durée de vie de référence de 100 ans.
UNITÉ	
FONCTIONNELLE	
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	100
INDICATEUR CARBONE	3.99 Kg CO2 éq./Kilogramme sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	3.99

TYPE DE FDES OU PEP		Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ	————	Kilogramme
FONCTIONNELLE		
RÉF. FABRICANT	————	CD6300
MARQUE	————	FIMUREX