FER A BETON EN L.3 M X D12 MM

Ref : 30443

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le rond à béton torsadé Fe E500 est une tige en acier doux laminé à chaud. D'utilisation courante en maçonnerie, il est utilisé comme armature secondaire pour renforcer des ouvrages en béton armé : dalles, chapes, fondations ou chaînages.
DIAMÈTRE (MM)	12 MM
LONGUEUR (M)	3 M
MATIÈRE	Acier
UTILISATION	Pour le renforcement du béton (béton armé) ou de la maçonnerie (pierre armée)
PLUS PRODUIT	Laminage à froid : résistance et dureté accrues
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=35429
TEINTE	Métal
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de 1 kg d'armature en acier pour béton armé pour une durée de vie de référence de 100 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	100
INDICATEUR CARBONE	3.99 Kg CO2 éq./Kilogramme sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	3.99
TYPE DE FDES	Défaut

OU PEP	
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Kilogramme
RÉF. FABRICANT	CD12300
MARQUE	-