



FER A BETON EN L.3 M X D14 MM

Ref : 30444



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le rond à béton torsadé Fe E500 est une tige en acier doux laminé à chaud. D'utilisation courante en maçonnerie, il est utilisé comme armature secondaire pour renforcer des ouvrages en béton armé : dalles, chapes, fondations ou chaînages.
DIAMÈTRE (MM)	14 MM
LONGUEUR (M)	3 M
MATIÈRE	Acier
UTILISATION	Pour le renforcement du béton (béton armé) ou de la maçonnerie (pierre armée)
PLUS PRODUIT	Laminage à froid : résistance et dureté accrues
TEINTE	Métal
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	100
UNITÉ DE L'UNITÉ	Kilogramme
FONCTIONNELLE DESCRIPTIF	Assurer la fonction de 1 kg d'armature sur catalogue, panneaux d'armatures ou treillis soudés en acier pour béton armé pour une durée de vie de référence de 100 ans.
FONCTIONNELLE INDICATEUR CARBONE	0.59 Kg CO2 éq./Kilogramme sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR	0.59

UF		
URL FDES OU PEP	———	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34425
TYPE DE FDES OU PEP	———	Individuelle
RÉF. FABRICANT	———	HLE 3M D14MM
MARQUE	———	FIMUREX