

YTONG

MORTIER COLLE PREOCOL SAC DE 25KG

Ref : 30611



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION

Preocol de Ytong Siporex est un mortier-colle spécialement destiné au collage de blocs de béton cellulaire Thermopierre. Sa formulation spécifique est gage d'une excellente adhérence sur le support. Preocol permet une pose rapide et durable, à joints minces, des murs et cloisons porteurs ou non porteurs. Son utilisation est également réservée à la fixation d'éléments comme les linteaux, les encadrements de menuiseries ou divers revêtements.

12 MOIS

DURÉE DE CONSERVATION

APPLICATION

URL FDES OU PEP

DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE

Mur extérieur, Cloison, Mur intérieur

<https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31572>

Réaliser la liaison entre des éléments de maçonnerie, joints minces, sur une paroi de 1 m² correspondant à 2 kg de mortier pendant une durée de vie de référence de 100 ans

100

1.43 Kg CO₂ éq./Mètre carré sur 100 ans

1.43

Défaut

Mètre carré

**FONCTIONNELLE
CONDITIONNEMENT
DU PRODUIT**

— Sac de 25 kg

PLUS PRODUIT

— - Colle fluide, facile à appliquer
- Réduction de 50 % de la consommation de mortier-colle (joint de 1,5 mm)
- Montage solide

**RÉF. FABRICANT
MARQUE**

— 10018048
— YTONG