CAROPRO A EMBOITEMENT 62 5X25X15

Ref : 30727

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le carreau 15/25 d'Ytong permet de réaliser une cloison de distribution. Il s'utilise en bâtiment d'habitation individuelle ou collective, commercial ou public.
NOMBRE PAR PALETTE	64
LONGUEUR (MM)	625 MM
LARGEUR (MM)	150 MM
HAUTEUR (MM)	250 MM
PLUS PRODUIT	Rapide à poser et plus de 35% de colle économisée
TEINTE	BLANC
COULEUR	Blanc
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=35849
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	100
INDICATEUR CARBONE	17.01 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	17.01
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE	Mètre carré

L'UNITÉ FONCTIONNELLE	
GARANTIE	100 ans
POIDS (KG)	15.2 KG
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de mur porteur ou non porteur sur 1 m² de mur constitué de blocs en béton cellulaire de masse volumique nominale 450 kg/m3 et d'épaisseur 15 cm, assurant une résistance à la compression normalisée minimale de 3 N/mm2, et une résistance
RÉF. FABRICANT	10005293
MARQUE	YTONG