

BMI Siplast **SOUS COUCHE PARQUET ASSOUR 10M**

Ref : 30900



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La sous-couche d'isolation acoustique Assour Parquet de Siplast est constituée d'une nappe de fibre de verre surfacée d'un liant bitumineux et d'un film plastique. Elle se pose sous un parquet flottant ou un revêtement de sol stratifié dans des locaux à usage privatif. Elle peut également être utilisée sur supports neufs et sur anciens revêtements durs. La sous-couche d'isolation acoustique Assour Parquet de Siplast est compatible avec les sols chauffants basse température et les sols rafraîchissants.
SURFACE	10 M2
EPAISSEUR (MM)	3 MM
PERFORMANCE ACOUSTIQUE (DB)	21
UTILISATION	Pour parquet flottant et revêtement de sol stratifié.
TYPE DE POSE/FIXATION	à poser
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=35170
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Réaliser sur 1 m ² une sous-couche résiliente en rouleaux de fibres de verre d'épaisseur 3 mm, assurant une réduction des bruits d'impact, pour une durée de vie de référence de 20 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	20

INDICATEUR		1.64 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 20 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	———	1.64
EQUIV CO2 PAR		
UF		
TYPE DE FDES	———	Individuelle
OU PEP		
UNITÉ DE	———	Mètre carré
L'UNITÉ		
FONCTIONNELLE		
RÉF. FABRICANT	———	1383793
MARQUE	———	SIPLAST