


wedi® **PANNEAU DE CONSTRUCTION**
250X60 0CM EPAISSEUR 10 0MM 010000 010

Ref : 3105



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le panneau de construction à carreler wedi est constitué d'un noyau bleu de mousse dure de polystyrène extrudé. Il est armé sur les deux faces d'un tissu de fibre de verre avec apprêt résistant aux alcalis et enduit de mortier plastifié. 100 % étanche, modulable, léger, isolant et résistant, il est idéal comme support de carrelage de tout type. Le panneau wedi peut être installé sur presque tous les supports, pour une application au sol ou au mur ou encore, pour une construction de salle de bain sur-mesure. Disponible en format 2500x600 mm et 10 mm d'épaisseur, il permet par exemple de compenser un mur. Le panneau de construction wedi peut être carrelé ou revêtu avec le revêtement prêt-à-poser wedi Top Wall, disponible en 8 coloris et 2 formats.
DIMENSIONS	250 x 60 cm
EPAISSEUR (MM)	10 MM
PLUS PRODUIT	Légers, facile à découper, parfaitement étanches et prêts à être carrelés
MATIÈRE	PE/fibres de verre
GAMME	Panneaux de construction
GARANTIE	10 ans
TEINTE	Gris et bleu
COULEUR	Gris - Argent
DURÉE VIE DE	50
RÉF ACV	

(ANNEE)		
INDICATEUR	————	5.54 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	————	5.54
EQUIV CO2 PAR		
UF		
TYPE DE FDES	————	Estimée
OU PEP		
UNITÉ DE	————	Mètre carré
L'UNITÉ		
FONCTIONNELLE		
CLASSEMENT	————	A+
COV		
RÉF. FABRICANT	————	10000010
MARQUE	————	WEDI