COLLE BOIS AGOPLAC DI LIQUIDE 5 L

Ref : 31954

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Agoplac DI Liquide de Bostik est une colle contact avec durcisseur incorporé. Elle s'utilise pour le placage de stratifié sur support rigide et peut également servir au collage d'autres matériaux tels que le caoutchouc, la cuir, le bois, le liège ou le polyuréthane sur différents types de supports : bois, ciment, métal.
MATIÈRE	Néoprène
TEINTE	Ambre
COULEUR	Brun - Marron
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31788
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de collage sur 1 m² de surface qui correspond à l'utilisation de 153g de colle pour une durée de vie de référence de 10 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	10
INDICATEUR CARBONE	1.51 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.51
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONTENANCE	5 litre
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Bidon de 5 L

DANGEROSITÉ		SGH09 - Danger environnement
DANGEROSITÉ	—	SGH02 - Inflammable
DANGEROSITÉ	—	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	—	30604779
MARQUE	—	BOSTIK