

COLLE BOIS AGOPLAC DI GEL 5 L

Ref : 31956



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La colle Agoplac DI Gel de Bostik s'utilise pour le placage de stratifiés décoratifs sur supports rigides. Elle est également adaptée au collage de différents types de matériaux entre eux ou sur supports bois, métal ou ciment. Elle convient ainsi au polyester, polyuréthane, mousse souple, caoutchouc ou bois. La colle Agoplac DI Gel peut également servir au collage de semelle ou de lisse pour cloison alvéolaire.
MATIÈRE	Néoprène
COULEUR	Jaune - Doré
TEINTE	Jaune
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31758
DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de collage sur 1 m ² de surface qui correspond à l'utilisation de 300 g de colle pour une durée de vie de référence de 10 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	10
INDICATEUR CARBONE	2.02 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	2.02
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONTENANCE	5 litre

CONDITIONNEMENT DU PRODUIT		Bidon de 5 L
DANGEROUSITÉ	————	SGH02 - Inflammable
DANGEROUSITÉ	————	SGH09 - Danger environnement
RÉF. FABRICANT	————	30604789
MARQUE	————	BOSTIK