

## 100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 02/08/25 à 15:16

## **COLLE BOIS AGOPLAC DI GEL 5 L**

Ref: 31956



## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION  MATIÈRE COULEUR TEINTE URL FDES OU PEP DESCRIPTIF UNITÉ	La colle Agoplac DI Gel de Bostik s'utilise pour le placage de stratifiés décoratifs sur supports rigides. Elle est également adaptée au collage de différents types de matériaux entre eux ou sur supports bois, métal ou ciment. Elle convient ainsi au polyester, polyuréthane, mousse souple, caoutchouc ou bois.   <b< th=""></b<>
FONCTIONNELLE	à l'utilisation de 300 g de colle pour une durée de vie de référence de 10 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	10
INDICATEUR CARBONE	2.02 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	2.02
TYPE DE FDES OU PEP	 Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	 Mètre carré
CONTENANCE	5 litre

CONDITIONNEMENT	Bidon de 5 L
DU PRODUIT	
DANGEROSITĘ ——	SGH02 - Inflammable
DANGEROSITÉ ——	SGH09 - Danger environnement
RÉF. FABRICANT ———	30604789
MARQUE ———	BOSTIK