

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 05/08/25 à 08:20

HELIOTAN LASURE HELIOTAN HES CHENE RUSTIQUE POT DE 5 LITRES

Ref: 32155



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La lasure Heliotan HES de PPG est un produit de finition bi-couche prêt à l'emploi destiné à la protection et à la décoration d'une surface en bois. bois. Elle s'utilise sur tous les bois et matériaux dérivés des bois extérieurs : portes, fenêtres, volets, bardages, menuiseries de bâtiment. br> La lasure Heliotan HES donne à la surface traitée un aspect satiné. Elle possède une formule onctueuse et transparente, dont la teinte varie en fonction de l'essence de bois.
RENDEMENT	15 m ² /L
DESTINATION	Extérieur
MASSE	 0.9 KM3
VOLUMIQUE	
(KG/M3)	
PHASE	Solvant
PEINTURE	Solvant
OUTIL	Brosse/rouleau
D'APPLICATION	Di OSSO/TOUIOQU
TEMPS DE	12 HEURE
SÉCHAGE AV	
FINITION	
PIÈCE	 Extérieur
/OUVRAGE DE	
DESTINATION	

SUPPORT
D'APPLICATION

TEINTE
COULEUR
CONTENANCE
DANGEROSITÉ
RÉF.
FABRICANT
MARQUE

Bois
Chêne foncé
Brun - Marron
5 litre
SGH02 - Inflammable
341922
HELIOTAN