



BLOC CREUX CE NF 500X75X200 MM

Ref : 32199



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le bloc de béton creux d'Alkern (ex Vexabloc) est un parpaing à 6 alvéoles destiné à la réalisation d'un mur porteur ou non. Fabriqué à partir de béton de granulats courants, il est à maçonner et à enduire. Le bloc creux d'Alkern s'utilise pour la création de soubassementss et d'élévations extérieures ou intérieures.
NOMBRE PAR PALETTE	130
LONGUEUR (MM)	500 MM
LARGEUR (MM)	75 MM
HAUTEUR (MM)	200 MM
MATIERE	Béton
NORME	NF
TEINTE	Gris
COULEUR	Gris - Argent
DESCRIPTIF	Assurer la fonction de mur porteur (structure et clos) sur 1 m² de paroi, tout en assurant une isolation acoustique (Rw (C, Ctr) de 44 (0, -2) à 55 (-1, -3) dB) et une isolation thermique (Résistance thermique de 0,23 à 0,27 m².K/W additive à celle d'un d
UNITÉ	
FONCTIONNELLE	
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	100
TYPE DE FDES OU PEP	Collective

UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE		Mètre carré
INDICATEUR CARBONE	——	13.1 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	——	13.1
URL FDES OU PEP	——	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=42221
RÉF. FABRICANT	——	BLOC CR 7.5
MARQUE	——	ALKERN