



## SOUS COUCHE ACOUSTIQUE POUR COLLAGE EN CORDON SIKA EP. 5MM 10 M2

Ref : 32222



### Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	La sous-couche acoustique SikaLayer-05 est un revêtement pour parquets à coller, massifs ou contrecollés. Composée de mousse de polyéthylène réticulée, elle présente des évidements oblongs destinés à l'application de la colle SikaBond-52 Parquet pour le collage direct au sol des parquets. Elle peut aussi, dans certaines conditions, être utilisée pour les parquets et sols stratifiés en pose flottante.  La sous-couche acoustique SikaLayer-05 convient sur de nombreux supports : béton et chapes à base de liant hydrauliques, planchers en bois ou panneaux dérivés, anciens revêtements de sol en plastique et autres supports (sous conditions, consulter le fabricant).
<b>SURFACE</b>	—	10 M2
<b>EPAISSEUR (MM)</b>	—	5 MM
<b>PERFORMANCE ACOUSTIQUE (DB)</b>	—	18
<b>UTILISATION</b>	—	Pour parquets à coller, massifs ou contrecollés.
<b>TEINTE</b>	—	Noir
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	—	30
<b>INDICATEUR CARBONE</b>	—	1.34 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
<b>RÉCH CLIM KG</b>	—	1.34

<b>EQUIV CO2 PAR UF</b>	—	Estimée
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	—	
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	—	Mètre carré
<b>LARGEUR (MM)</b>	—	1500 MM
<b>LONGUEUR (MM)</b>	—	6660 MM
<b>POIDS (KG)</b>	—	1.6 KG
<b>RÉF. FABRICANT</b>	—	83456
<b>MARQUE</b>	—	SIKA