

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 24/10/25 à 21:43



Ref: 32277



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La plaque de plâtre Placoplatre BA6 est une plaque cartonnée lisse à peindre. A bords amincis, sa faible épaisseur la destine à la réalisation d'ouvrages cintrés en aménagement intérieur et décoration, en neuf comme en rénovation. Epaisseur réelle : 6 mm.
DIMENSIONS	300 x 120 cm
POIDS (KG)	 21.6 KG
RÉSISTANCE	 0.02
THERMIQUE	
(M ² .K/W) TYPE DE BORDS	Amincis (x2)
UTILISATION	réalisation d'ouvrages courbes
CLASSE DE FEU	A2 s1 d0
TYPE	 BA 6
MATIÈRE	Plâtre
COULEUR	Blanc
TEINTE	
DURÉE VIE DE RÉF ACV	50
(ANNÉE)	
TYPE DE FDES	 Individuelle
OU PEP	
UNITÉ DĘ	 Mètre carré
L'UNITE	

FONCTIONNELLE DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	1 m² de parement fixé et jointoyé, hors ossatures métalliques, sous forme de panneau rigide, destiné à recevoir tout type de finition, sur la base d'une durée de vie de référence de 50 ans.
INDICATEUR	 1.72 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	 1.72
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=38892
LARGEUR (MM)	 1200 MM
EPAISSEUR (MM)	6 MM
HAUTEUR (MM)	6 MM
	3000 MM
RÉF. FABRICANT	 P60003000
MARQUE	PLACO