

**LA PLATEFORME
DU BÂTIMENT**



BA15 PLACOFLAM 2 5X1 2M

Ref : 32278



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	La plaque de plâtre Placoflam BA15 de Placo est hautement résistante au feu. Elle est particulièrement destinée à la réalisation d'ouvrages nécessitant un degré coupe-feu élevé et le classement M1. La plaque de plâtre Placoflam BA15 est utilisée en cloisons, doublages sur ossature, plafonds et gaines techniques. - Réaction au feu : A2-s1, d0.
DIMENSIONS	—	250 x 120 cm
EPAISSEUR (MM)	—	15 MM
POIDS (KG)	—	36 KG
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	—	0.04
TYPE DE BORDS	—	Amincis (x2)
UTILISATION	—	Particulièrement destinée à la réalisation d'ouvrages nécessitant des degrés coupe-feu élevés.
COMPATIBILITÉ PIÈCE HUMIDE	—	Non
CLASSE DE FEU	—	A2 s1 d0
MODÈLE	—	BA15
MATIÈRE	—	Plâtre
COULEUR	—	Rose
TEINTE	—	Rose

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	1 m ² de parement fixé et jointoyé, hors ossatures métalliques, sous forme de panneau rigide, destiné à recevoir tout type de finition, sur la base d'une durée de vie de référence de 50 ans.
INDICATEUR CARBONE	3.19 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	3.19
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=39035
AGIR	Oui
LARGEUR (CM)	120 CM
LONGUEUR (CM)	250 CM
HAUTEUR (MM)	15 MM
RÉF. FABRICANT	P03502500
MARQUE	PLACO