PLACOMUR ESSENTIEL MARINE 1 10 13 40 260

Ref : 32287

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE) blanc, associé à une plaque de plâtre Placo
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	1.1
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.038
HAUTEUR (MM)	53 MM
MATIÈRE	Plâtre/PSE
TEINTE	Vert
COULEUR	Vert
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=10788
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Complexe de doublage rigide constitué d'un panneau en polystyrène expansé (PSE) graphité et d'une plaque de plâtre Placomarine®, résistante à l'humidité et d'épaisseur 13+40mm, réalisant une fonction de complément d'isolation thermique pour un m² de surfa
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	4.78 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG	4.78

EQUIV CO2 PAR UF	
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
RÉF. FABRICANT	D02412600
MARQUE	PLACO