LA PLATEFORME DU BATIMENT
GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 21/08/25 à 21:42

PRESTONETT ENDUIT FIBRE DE REBOUCHAGE EXTERIEUR PRESTONETT RE 3H 15KG

Ref : 32611

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Enduit de rebouchage, séchage rapide en poudre fibré pour l'extérieur. Sans grumeaux, excellente adhérence, sec en 3 h, microporeux, ponçable. Enrichi en fibres courtes et un granité pour conserver le grain du ciment. S'applique sur tous les supports neufs ou rénovés, bruts ou peints. Organiques et minérales en film mince, RPE et RSE et revêtements d'imperméabilité.
EPAISSEUR (MM)	40 MM
GAIN DE TEMPS	Rapidité de mise en œuvre
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	3 HEURE
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 15 kg
PLUS PRODUIT	Les + produit : Sans grumeaux Excellente adhérence Recouvrement rapide Sec en 3h Fibré Microporeux Ponçable.
MATIÈRE	Enduit en poudre

UTILISATION	Intérieur
POIDS (KG)	15 KG
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de protection et décoration ou de préparation du support mural intérieur en enduit de peinture sur 1 m² pendant une durée de vie de référence de 30 ans
INDICATEUR CARBONE	5.14 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	5.14
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31477
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
DANGEROSITÉ	SGH07 - Irritant
DANGEROSITÉ	SGH05 - Corrosif
RÉF. FABRICANT	70361-001
MARQUE	PRESTONETT