



**MORTIER LEGER XX PRET A
L'EMPLOI GRIS 500 KG M3 SAC 70 L**

Ref : 32659



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Mortier léger isolant et fibré XX - sac de 35 kg
GAIN DE TEMPS	—	Collage direct après 48 h sans ragréage
COMPOSITION	—	Agrégats légers de billes+ liant hydraulique (ciment), inerte spécial, fibres et adjuvants
MATIÈRE	—	Mortier
PIÈCE /OUVRAGE	—	Extérieur
DE DESTINATION	—	
PIÈCE /OUVRAGE	—	Intérieur
DE DESTINATION	—	
TEINTE	—	Blanc
COULEUR	—	Gris - Argent
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31485
DESRIPTIF UNITÉ	—	Sceller ou réparer une cavité dans une paroi pour un volume de 1
FONCTIONNELLE	—	Litre pendant une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF	—	50
ACV (ANNÉE)	—	
INDICATEUR	—	1.35 Kg CO2 éq./Litre sur 50 ans
CARBONE	—	
RÉCH CLIM KG	—	1.35
EQUIV CO2 PAR UF	—	
TYPE DE FDES OU	—	Défaut
PEP	—	

UNITE DE L'UNITE FONCTIONNELLE		Litre
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	——	Sac de 35 kg
EPAISSEUR D'APPLICATION	——	5 à 30 cm
CONSOMMATION	——	1,4 m ² /5 cm d'ép.
DANGEROUSITÉ	——	SGH05 - Corrosif
DANGEROUSITÉ	——	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	——	XX
MARQUE	——	EDILTECO