

PRESTONETT® PRESTONETT FIN 5 KG

Ref : 33576



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Enduit de finition en poudre Très grande facilité d'application finition très soignée pour des travaux de qualité Couleur : Blanc Temps d'utilisation : 1 journée.
EPAISSEUR (MM)	—	1 MM
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	—	4 HEURE
TEINTE	—	Blanc
COULEUR	—	Blanc
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	30
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	—	Sac de 5 kg
PLUS PRODUIT	—	Les + produit : Sans grumeaux Bonne glisse Applicable frais dans le frais Temps d'utilisation long Ponçage facile Fin.
MATIÈRE PRÊT À L'EMPLOI	—	Enduit en poudre Non
POIDS (KG)	—	5 KG
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	—	Intérieur
UTILISATION	—	Lissage
EPAISSEUR	—	1 mm

D'APPLICATION	————	Assurer la fonction de protection et décoration ou de préparation
DESCRIPTIF UNITÉ	————	du support mural intérieur en enduit de peinture sur 1 m ² pendant
FONCTIONNELLE	————	une durée de vie de référence de 30 ans
INDICATEUR	————	5.14 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
CARBONE	————	
RÉCH CLIM KG	————	5.14
EQUIV CO2 PAR UF	————	
URL FDES OU PEP	————	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31477
TYPE DE FDES OU	————	Défaut
PEP	————	
RÉF. FABRICANT	————	75039-009
MARQUE	————	PRESTONETT