

EDILIANS  **TUILE LOSANGEE FLAMME RUSTIQUE**

Ref : 34351



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	La tuile Losangée Huguenot d'Edilians est une tuile de terre cuite, grand moule faiblement galbée, à emboîtement double. Elle peut également être posée à la verticale et elle répond aux exigences de la RT 2012, en terme de protection de l'isolant. Pureau catalogue : 350 à 364 mm Consommation : 13/m ² au pureau de 357 mm.
POIDS (KG)	—	3.5 KG
TYPE DE POSÉ EN COUVERTURE	—	Pose à joints droits ou croisés
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	13.8 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 100 ans
RECH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	13.8
DESCRIPTIF FONCTIONNELLE DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	Assurer la fonction de couverture sur 1 m ² sur une durée de vie de référence de 100 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	100
TYPE DE FDES OU PEP	—	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ	—	Mètre carré

FONCTIONNELLE	————	
COULEUR	————	Brun - Marron
GAMME	————	Faiblement galbees
PLUS PRODUIT	————	Une étanchéité à l'épreuve du temps
MATIÈRE	————	Terre Cuite
MODÈLE	————	LOSANGÉE Huguenot
IMPERMÉABILITÉ	————	Oui
TYPE DE TUILE	————	LOSANGÉE Huguenot
TEINTE	————	Flammé rustique
GARANTIE	————	30 ans
URL FDES OU	————	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=43808
PEP	————	
RÉF. FABRICANT	————	76893
MARQUE	————	EDILIANS