

**ULTIBAT** BLOC A BANCHER CE NF  
500X200X200 MM

Ref : 34483



## Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	Le bloc de coffrage d'Ultibat est un parpaing destiné à la réalisation de murs en béton plein armé ou non armé, pour tous types d'ouvrages. Il est particulièrement indiqué lorsque l'emploi de banches est impossible.
<b>NOMBRE PAR PALETTE</b>	—	60
<b>LONGUEUR (MM)</b>	—	500 MM
<b>LARGEUR (MM)</b>	—	200 MM
<b>HAUTEUR (MM)</b>	—	200 MM
<b>MATIÈRE</b>	—	Béton
<b>NORME</b>	—	NF
<b>TEINTE</b>	—	Gris
<b>COULEUR</b>	—	Gris - Argent
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	—	100
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	—	Mètre carré
<b>DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	—	Assurer la fonction de coffrage pour la constitution d'un mur porteur (structure et clos) en maçonnerie sur un mètre carré de paroi sur une durée de vie de référence de 100 ans.
<b>INDICATEUR</b>	—	9.06 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 100 ans

<b>CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF</b>	———	9.06
<b>URL FDES OU PEP</b>	———	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=39504">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=39504</a>
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	———	Collective
<b>RÉF. FABRICANT MARQUE</b>	———	1916005 ULTIBAT