

ULTIBAT BLOC A BANCHER CE NF
500X200X200 MM

Ref : 34483



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	——	Le bloc de coffrage d'Ultibat est un parpaing destiné à la réalisation de murs en béton plein armé ou non armé, pour tous types d'ouvrages. Il est particulièrement indiqué lorsque l'emploi de banches est impossible.
NOMBRE PAR PALETTE	——	60
LONGUEUR (MM)	——	500 MM
LARGEUR (MM)	——	200 MM
HAUTEUR (MM)	——	200 MM
MATIÈRE	——	Béton
NORME	——	NF
TEINTE	——	Gris
COULEUR	——	Gris - Argent
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	——	100
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	——	Mètre carré
DESCRIPTIF UNITÉ	——	Assurer la fonction de coffrage pour la constitution d'un mur porteur (structure et clos) en maçonnerie sur un mètre carré de paroi sur une

FONCTIONNELLE	—	durée de vie de référence de 100 ans.
INDICATEUR CARBONE	—	9.06 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	9.06
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=39504
TYPE DE FDES OU PEP	—	Collective
RÉF. FABRICANT	—	1916005
MARQUE	—	ULTIBAT