



CABLE INDUSTRIEL HO7R 3G1 5 COURONNE DE 50 METRES

Ref : 34902



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le Câble souple HO5 VV-F s'utilise pour l'alimentation d'appareils ou de machines de chantier. en milieux industriels contraignants. Constitué d'une âme en cuivre multibrins recouverte d'une gaine en élastomère noire, il est particulièrement adapté aux milieux exigeants.
TENSION EN VOLTS	750
TEMPÉRATURE MAX.	90 DEGRES CELSIUS
D'UTILISATION	
COULEUR	Noir
NORME	NF
MODÈLE	50 ml
MATIÈRE	Caoutchouc
TEINTE	Noir
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29201
DESSCRIPTIF UNITÉ	Assurer la fonction de liaison pour courant fort pour 1 ml pour une
FONCTIONNELLE	durée de vie de 30 ans, câble ayant 2 à 3 conducteurs
DURÉE VIE DE RÉF	30
ACV (ANNÉE)	
INDICATEUR	6.08 Kg CO2 éq./Mètre sur 30 ans
CARBONE	
RÉCH CLIM KG	6.08
EQUIV CO2 PAR UF	

TYPE DE FDES OU PEP	———	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	———	Mètre
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	———	Couronne de 50 ml
SECTION	———	1,5 mm ²
RÉF. FABRICANT	———	PF0038B599CB
MARQUE	———	DAUMESNIL