

# LA PLATEFORME DU BATIMENT

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX  
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 13/12/25 à 07:22



## REPAR WOOD 1 KG

Ref : 34946



## Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	END POUDRE POUR REBOUCHER/REPARER/RECONSTITUER SUR BOIS, APPLI MANUEL. INT/EXT.
<b>UTILISATION</b>	Pour reboucher ou reconstituer les parties manquantes du bois et réparer les angles cassés
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Tous supports bois y compris bois exotique courants, agglomérés et contreplaqués
<b>TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION</b>	3 HEURE
<b>TEINTE COULEUR</b>	Marron Brun - Marron
<b>CLASSEMENT COV</b>	A+
<b>GAMME</b>	PROFESSIONNEL
<b>GARANTIE</b>	12 mois
<b>URL FDES OU PEP</b>	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37301">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37301</a>
<b>DURÉE VIE DE RÉF</b>	30
<b>ACV (ANNÉE)</b>	1.34 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
<b>INDICATEUR CARBONE</b>	1.34
<b>RÉCH CLIM KG</b>	Collective
<b>EQUIV CO2 PAR UF</b>	
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	

<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	Mètre carré
<b>CONDITIONNEMENT DU PRODUIT</b>	1 kg
<b>PROFONDEUR (MM)</b>	121.5 MM
<b>DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	Couvrir 1 m <sup>2</sup> de support pour une épaisseur de 1mm, préparé dans les règles de l'art(*), à l'aide d'un enduit de peinture, de type enduit extérieur de peinture en poudre, sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en œuvre et
<b>RÉF. FABRICANT MARQUE</b>	REPBO01 TOUPRET