

WATTS® COLLECTEUR MF 3 4 3

DEPARTS 1 2 VANNE

Ref : 35179



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Les collecteurs type Fc sont utilisés pour toutes installations sanitaire/chauffage. Eprouvés à 10 bars, ces produits sont la référence des collecteurs sur le marché. Le diamètre du corps est de 27 mm et l'entraxe des départs de 50 mm. Cet appareil est équipé de vannes sortie M1/2" avec insert réversible chaud/froid sur les manettes. Matière première répondant aux normes européennes.
MATIÈRE	Laiton
TYPE DE RACCORD	Mâle - Mâle - ext. Femelle
NOMBRE DE SORTIES	3
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31548
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer l'alimentation de plusieurs circuits de distribution d'eau grâce à un collecteur 4 sorties en laiton pour une durée de vie de référence de 25 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	25
INDICATEUR CARBONE	7.56 Kg CO2 éq./Pièce sur 25 ans
RÉCH CLIM KG	7.56

EQUIV CO2 PAR UF		
TYPE DE FDES OU PEP	————	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	————	Pièce
RÉF. FABRICANT	————	3634
MARQUE	————	WATTS