

GEWISS INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 2X40 AMPERES 30MA TYPE AC

Ref : 35397



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Utilisation : protection contre les risques électriques liés à l'éclairage, les prises de courant et les radiateurs. Tension nominale : 230/240 V. Tension d'isolement : 500 V. Tension nominale tenue à l'impulsion : 4 kV. Catégorie de surtension : III.
INTENSITÉ (A)	40 A
SENSIBILITÉ EN MA	030 MAMP
TYPE DE DISJONCTEURS	Bi
TYPE DE COURANT DIFFÉRENTIEL	AC
TENSION EN VOLTS	230
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=35089
TEINTE	Gris
COULEUR	Gris - Argent
GAMME	RCCB
DESSCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Protéger les personnes et les locaux à risque d'incendie ou d'explosion contre les défauts d'isolement dans un circuit pour une durée de vie de référence de 20 ans.

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	20
INDICATEUR CARBONE	117.54 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 20 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	117.54
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
GARANTIE	2 ans
INDICE PROTECTION ÉLECTRIQUE	IP20
RÉF. FABRICANT	GWD4022
MARQUE	GEWISS