

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 14/11/25 à 16:52



BETON MULTI-USAGE PRO 350 GRIS SAC 35

Ref: 35443



Caractéristiques techniques

CONSOMMATION DURÉE DE CONSERVATION	Le béton traditionnel Béton Universel de VPI est composé de ciments, sables siliceux et adjuvants spécifiques. l permet de réaliser les fondations légères, dallages, scellements, appuis de fenêtre et de marche. br>Le Béton Universel s'utilise en intérieur et en extérieur, en neuf comme en rénovation. 20 kg/m²/cm 12 MOIS
DÉLAI MISE EN CIRCULATION (H)	 24 HEURE
CLASSEMENT CÒÝ	 A+
COMPOSITION MATIÈRE	Ciments, sables siliceux, adjuvants spécifiques Béton
COULEUR TEINTE	Gris - Argent Gris
UTILISATION URL FDES OU PEP DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Béton, parpaings, briques, moellons, enduit à base de ciment https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=35843 Réaliser la liaison entre des éléments de maçonnerie à l'aide d'1 kg de mortier gâché frais ayant une densité maximale de 2,30 en assurant les performances décrites par la norme NF EN 998-2
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	 pendant une DVR de 100 ans. 100

INDICATEUR CARBONE	0.46 Kg CO2 éq./Kilogramme sur 100 ans
RÉCH CLIM KG ———————————————————————————————————	0.46
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ ————————————————————————————————————	Kilogramme
CONDITIONNEMENT —	Sac de 35 kg
DU PRODUIT DANGEROSITÉ DANGEROSITÉ DANGEROSITÉ RÉF. FABRICANT MARQUE	SGH06 - Toxique SGH05 - Corrosif SGH07 - Irritant 170550 VPI