



LAQUE ROBUR ALKYDE BRILLANTE BLANC POT DE 1 LITRE

Ref : 36024



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Peinture laque tendue, brillante, résines glycérophtaliques en phase solvant. Excellent rendu. Excellente opacité et garnissant. Finition très soignée. Application : menuiseries.
RENDEMENT	—	13 à 16 m ² /L
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	—	1.22 KM3
PHASE PEINTURE	—	Solvant
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	—	24 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	—	Intérieur
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	—	Extérieur
OUTIL D'APPLICATION	—	Brosse/rouleau
OUTIL D'APPLICATION	—	Pistolet
SUPPORT	—	Bois

D'APPLICATION	——	Métal
SUPPORT	——	
D'APPLICATION	——	Blanc
TEINTE	——	Blanc
COULEUR	——	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37311
URL FDES OU	——	
PEP	——	10
DURÉE VIE DE	——	
RÉF ACV	——	
(ANNÉE)	——	0.82 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
INDICATEUR	——	
CARBONE	——	0.82
RÉCH CLIM KG	——	
EQUIV CO2 PAR	——	
UF	——	Collective
TYPE DE FDES	——	
OU PEP	——	Mètre carré
UNITÉ DE	——	
L'UNITÉ	——	
FONCTIONNELLE	——	1 litre
CONTENANCE	——	Protéger et décorer 1m² de support, préparé dans les règles de l'art(*)
DESRIPTIF	——	avec de la peinture de finition, de type peinture brillante en phase
UNITÉ	——	solvant, sur la base d'une durée de vie de référence de 10 ans
FONCTIONNELLE	——	comprenant une mise en œuvre et aucun entretien. (*)
DANGEROUSITÉ	——	SGH02 - Inflammable
RÉF. FABRICANT	——	00291799
MARQUE	——	GAUTHIER