




NATTE KERDI ROULEAU DE 30ML

Ref : 36223



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La natte Schlüter®-KERDI-200 est une natte d'étanchéité composite (SPEC/SEPI) en polyéthylène, dont les deux faces sont revêtues d'un non-tissé. Elle s'applique sous les revêtements carrelés, au sol ou au mur et permet le traitement des parois verticales en milieu humide. La gamme d'étanchéité KERDI permet la réalisation de douches à l'italienne, de cuisines, de douches collectives, de bassins de piscine (sous recommandation technique), hamman, centre de remise en forme.
EPAISSEUR (MM)	0.2 MM
MATIÈRE	Polyéthylène
UTILISATION	Mur intérieur et Sol intérieur
PLUS PRODUIT	Excellente résistance à l'action des solutions aqueuses salines, acides ou basiques
AVANTAGES	Etanche et résiste aux contraintes chimiques
PRODUIT	
SUPPORTS	Doivent être planes, stables et secs
GAMME	KERDI
CONDITIONNEMENT	Rouleau de 30 ml
DU PRODUIT	
DURÉE VIE DE RÉF	30
ACV (ANNÉE)	
INDICATEUR	1.91 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
CARBONE	
RÉCH CLIM KG	1.91

EQUIV CO2 PAR UF TYPE DE FDES OU PEP	———	Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	———	Mètre carré
LARGEUR (MM)	———	1000 MM
LONGUEUR (MM)	———	30000 MM
POIDS (KG)	———	8.74 KG
RÉSIST DIFFUSION VAPEUR VAL SD	———	5.15 m
CLASSEMENT COV	———	A+
URL FDES OU PEP	———	https://www.portailbatiment.fr/asset.php? f=83/03/AST18238303.pdf
RÉF. FABRICANT	———	KERDI200
MARQUE	———	SCHLUTER SYSTEMS