

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 07/11/25 à 20:26

Beissier BAGAR G SAC 25 KG PAL 40 SC

Ref: 37192



Caractéristiques techniques

UTILISATION EPAISSEUR (MM) URL FDES OU PEP	Dégrossissage 3 MM https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=10371
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	24 HEURE
TEINTE COULEUR DESCRIPTIF UNITÉ	Blanc Blanc Protéger et décorer 1 m² de support pour une épaisseur 1mm, préparé dans les règle de l'art (*) avec un enduit de peinture, sur la
FONCTIONNELLE	base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en oeuvre et aucun entretien. Le rendement moyen du produ
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE	0.64 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.64
TYPE DE FDES OU PEP	 Individuelle
UNITÉ DE	Mètre carré

L'UNITÉ
FONCTIONNELLE
PHASE Solvant
PEINTURE
RÉF. FABRICANT 75009-001
MARQUE BEISSIER