

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 30/10/25 à 09:21

PIACO ENDUIT VARIO 60 SAC DE 25KG

Ref: 37440



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	L'enduit de jointoiement en poudre Vario 60 de Placo est destiné à la réalisation des joints sans bande papier entre plaques de plâtre. Il convient pour les plaques Stucal, Rigitone et tous types de plaques standard.
COMPATIBILITÉ	Plague Glasroc® F13
UTILISATION	Réalisation des joints sans bande papier entre plaques de plâtre Glasroc® F 13
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31713
TEINTE	Vert
COULEUR	Vert
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la finition d'un mètre carré de joints par enduisage, préparé dans les règles de l'art, pendant une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF	 50
ACV (ANNÉE)	0.40.1/. 0.00.1/. (14.1)
INDICATEUR	0.18 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
CARBONE RÉCH CLIM KG	0.10
EQUIV CO2 PAR UF	0.18
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	 Mètre carré
CONDITIONNEMENT	 Sac de 25 kg

DU PRODUIT MATIÈRE	—— Enduit
POIDS (KG)	25 KG
RÉF. FABRICANT	H71260000
MARQUE	PLACO