COLLE PU BOIS EXT 500 GR

Ref : 37448

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Colle polyuréthane liquide prête à l'emploi pour l'assemblage et l'aboutage d'éléments en bois de toutes essences, en environnement extérieur. Convient pour l'assemblage de menuiseries intérieures et extérieures, panneaux de bois et panneaux sandwich, ainsi que de matériaux différents entre eux : bois, stratifié, métal, béton, céramique, matériaux minéraux.
MATIÈRE	Polyuréthane
PLUS PRODUIT	Monocomposant
TEINTE	Translucide
COULEUR	Blanc
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31862
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de collage des pièces de la charpente, avec 1 kg de colle type polyuréthane, installé selon les recommandations du fabricant, pour une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	8.52 Kg CO2 éq./Kilogramme sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	8.52
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Kilogramme
CONDITIONNEMENT	Biberon de 500 g

DU PRODUIT		
DANGEROSITÉ	—	SGH07 - Irritant
DANGEROSITÉ	—	SGH02 - Inflammable
RÉF. FABRICANT	—	30610777
MARQUE	—	BOSTIK