



## RECHARGE OXYGENE OXYFLAM 500 S02 0,5 M P. 200 BAR CLASSE 2 7 KG

Ref : 37718



### Caractéristiques techniques

|                                      |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPTION                          | Les petites bouteilles de gaz comprimé OXYFLAM sont principalement utilisées pour le brasage, le soudage ou le soudage-coupage. Recharge Acétylène 0,43 m3. |
| VOLUME DU GAZ<br>EN M3               | 0.5 M3                                                                                                                                                      |
| POIDS (KG)                           | 7 KG                                                                                                                                                        |
| HAUTEUR (CM)                         | 47 CM                                                                                                                                                       |
| PRESSION                             | 200 BAR                                                                                                                                                     |
| PLUS PRODUIT                         | S02 Volume d'eau                                                                                                                                            |
| DURÉE VIE DE<br>RÉF ACV<br>(ANNÉE)   | 5                                                                                                                                                           |
| INDICATEUR<br>CARBONE                | 1.97 Kg CO2 éq./Mètre cube sur 5 ans                                                                                                                        |
| RÉCH CLIM KG<br>EQUIV CO2 PAR<br>UF  | 1.97                                                                                                                                                        |
| TYPE DE FDES<br>OU PEP               | Estimée                                                                                                                                                     |
| UNITÉ DE<br>L'UNITÉ<br>FONCTIONNELLE | Mètre cube                                                                                                                                                  |

**DANGEROUSITÉ**  
**DANGEROUSITÉ**

SGH04 - Gaz sous pression  
SGH03 - Comburant

**RÉF. FABRICANT**  
**MARQUE**

I1001S02R2E001  
AIR LIQUIDE