

NOVIPRO DISQUE DIAMANT JANTE CONTINUE LISSE CARRELAGE 125 NOVIPRO

Ref : 37917



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le disque à carrelage 125 est constitué d'un centre en acier et d'une jante continue lisse diamantée composée de liants et de diamants synthétiques. Ces jantes diamantées sont frittées sur le centre en acier. Le disque carrelage 125 s'utilise pour tronçonner les matériaux de type carrelage et céramique. Il est dédié à une utilisation sur machines portatives d'alésage 22,23 mm avec une vitesse périphérique maximale de 80 m/s. Hauteur de segment : 7mm. Vitesse maximale d'utilisation : 12250 trs/mn.
DIAMÈTRE (MM)	125 MM
HAUTEUR (MM)	7 MM
EPAISSEUR (MM)	1.7 MM
MATIÈRE	Acier/liants/diamants synthétiques
SUPPORT	Carrelage
D'APPLICATION	
GAMME	Novipro
POIDS (KG)	0.13 KG
RÉCH CLIM KG	2.02
EQUIV CO2 PAR	
UF	
TYPE DE FDES	Estimée
OU PEP	
UNITÉ DE	Pièce

FONCTIONNELLE		
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	————	5
INDICATEUR CARBONE	————	2.02 Kg CO2 éq./Pièce sur 5 ans
ALÉSAGE EN MM	————	22.23 MM
PLUS PRODUIT	————	- Respecte les normes de fabrication EN13236 - Certifié oSa
RÉF. FABRICANT	————	70184609584
MARQUE	————	NOVIPRO