

Onduline® PLAQUE POLYESTER PST 55.230

L. 1,10XL. 1 M

Ref : 38032



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La plaque nervurée en polyester Onduclair PLR d'Onduline est utilisée pour aménager des zones d'éclairage naturel au niveau d'une couverture ou d'un bardage. Elle convient pour tous types de bâtiments industriels, agricoles et locaux tertiaires. La plaque nervurée Onduclair PLR d'Onduline est un revêtement léger et translucide, conçu pour diffuser un éclairage doux, réparti et tamisé.
EPAISSEUR (MM)	1.2 MM
POIDS (KG)	2.33 KG
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31813
MATIÈRE	Polyester
TEINTE	Incolore
COULEUR	Transparent
DESCRIPTIF	Assurer la fonction de 1 m² de couverture (épaisseur allant jusqu'à 2 mm) en grands éléments en polyester renforcé de fibres de verre pour une durée de vie de référence de 20 ans.
UNITÉ	20
FONCTIONNELLE	
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	
INDICATEUR CARBONE	18.68 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 20 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR	18.68

UF		
TYPE DE FDES	———	Défaut
OU PEP		
UNITÉ DE	———	Mètre carré
L'UNITÉ		
FONCTIONNELLE		
LARGEUR (MM)	———	1000 MM
LONGUEUR (MM)	———	1100 MM
GARANTIE	———	10 ans
RÉF. FABRICANT	———	C0003105
MARQUE	———	ONDULINE