Onduline® PLAQUE POLYESTER PST 55.230 L. 1,65XL. 1 M

Ref : 38033

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La plaque nervurée en polyester Onduclair PLR d'Onduline est utilisée pour aménager des zones d'éclairement naturel au niveau d'une couverture ou d'un bardage. Elle convient pour tous types de bâtiments industriels, agricoles et locaux tertiaires. La plaque nervurée Onduclair PLR d'Onduline est un revêtement léger et translucide, conçu pour diffuser un éclairage doux, réparti et tamisé.
EPAISSEUR (MM)	1.2 MM
POIDS (KG)	3.5 KG
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31813
MATIÈRE	Polyester
TEINTE	Incolore
COULEUR	Transparent
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de 1 m² de couverture (épaisseur allant jusqu'à 2 mm) en grands éléments en polyester renforcé de fibres de verre pour une durée de vie de référence de 20 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	20
INDICATEUR CARBONE	18.68 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 20 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR	18.68

UF		
TYPE DE FDES OU PEP	———	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	———	Mètre carré
LARGEUR (MM)	———	1000 MM
LONGUEUR (MM)	———	1650 MM
GARANTIE	———	10 ans
RÉF. FABRICANT	———	C0003107
MARQUE	———	ONDULINE