

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 04/07/25 à 23:07

AXTER EMULSION PROOFCOAT 25 KG

Ref: 38742



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	 Impression bitumineuse pour imprégnation et imperméabilisation de supports en béton, acier et bois. Couleur noir. Application au rouleau.
APPLICATION CONSOMMATION UTILISATION	Au rouleau sans préparation 250 à 300 g/m ² Impression bitumineuse pour imprégnation et imperméabilisation de supports en béton acier et bois
MATIÈRE COULEUR TEINTE	Bitume Noir NOIR
URL FDES OU PEP DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29395 Assurer une fonction de pare-vapeur avec un enduit d'imprégnation à froid à base bitumineuse sur une toiture à élément porteur en maçonnerie pour une durée de vie de référence de 30 ans
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE	1.48 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.48
TYPE DE FDES OU PEP	 Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ	 Mètre carré

FONCTIONNELLE
CONDITIONNEMENT
DU PRODUIT

RÉF. FABRICANT
MARQUE

Bidon de 25 kg
1 5 89 002
AXTER

2/