

AXTER EMULSION PROOFCOAT 25 KG

Ref : 38742



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Impression bitumineuse pour imprégnation et imperméabilisation de supports en béton, acier et bois. Couleur noir. Application au rouleau.
APPLICATION	Au rouleau sans préparation
CONSUMMATION	250 à 300 g/m ²
UTILISATION	Impression bitumineuse pour imprégnation et imperméabilisation de supports en béton acier et bois
MATIÈRE	Bitume
COULEUR	Noir
TEINTE	NOIR
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29395
DESRIPTIF UNITÉ	Assurer une fonction de pare-vapeur avec un enduit d'imprégnation à froid à base bitumineuse sur une toiture à élément porteur en maçonnerie pour une durée de vie de référence de 30 ans
FONCTIONNELLE	
DURÉE VIE DE RÉF	30
ACV (ANNÉE)	
INDICATEUR	1.48 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
CARBONE	
RÉCH CLIM KG	1.48
EQUIV CO2 PAR UF	
TYPE DE FDES OU	Défaut
PEP	
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre carré

FONCTIONNELLE		
CONDITIONNEMENT	————	Bidon de 25 kg
DU PRODUIT		
RÉF. FABRICANT	————	1 5 89 002
MARQUE	————	AXTER