



25KG

PLÂTRE POLYVALENT LUTÈCE MULTIC

Ref : 39071



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le plâtre Lutèce Multic de Placo est un plâtre polyvalent destiné à divers travaux : rebouchage, scellement ou raccord de murs, plafonds et cloisons. C'est un plâtre de type B1/20/2 de grosse granulométrie, à temps de prise long.
TEMPS DE MANIPULATION	Rebouchage : 25 min. - Enduisage : 40 min.
CONSUMATION	8 kg/m ² /cm
UTILISATION	Pour reboucher, sceller et enduire
OUTIL D'APPLICATION	Couteau/platoir
NORME	NF
GRANULOMÉTRIE	Fin
CLASSE DE FEU	A1
DURÉE DE CONSERVATION PLUS PRODUIT	6 MOIS
MATIÈRE	Séchage sans retrait ni fissure, prise lente pour faciliter les gros rebouchages
ZONE D'UTILISATION	Plâtre
ZONE D'UTILISATION	Plafond
ZONE D'UTILISATION	Mur intérieur

COULEUR TEINTE	Blanc Blanc
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 25 kg
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de protection et décoration ou de préparation du support mural intérieur en enduit de peinture sur 1 m ² pendant une durée de vie de référence de 30 ans
INDICATEUR CARBONE	5.14 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG	5.14
EQUIV CO2 PAR UF	
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31477
RÉF. FABRICANT	L10315A4120
MARQUE	PLACO