

FOURRURE OPTIMA 2 4M

Ref : 39073



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	La fourrure métallique Optima 240 d'Isover est un profilé vertical destiné à l'ossature métallique d'un système d'isolation thermo-acoustique. Elle peut être utilisée dans des solutions d'isolation des combles perdus ou aménagés, des murs par l'intérieur, des cloisons en résidentiel et des plafonds.
LONGUEUR (M)	—	2.4 M
MATIÈRE	—	Acier galvanisé
UTILISATION	—	Plafond. Mur intérieur
CLASSE DE FEU	—	A1
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31853
TEINTE	—	Galvanisé
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Assurer la fonction de support en acier [46 mm] de cloisonnement ou de plafond suspendu sur une longueur de 1 m pendant une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	50
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	2.23 Kg CO2 éq./Mètre sur 50 ans
TYPE DE FDES OU PEP	—	Défaut
	—	

UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE		Mètre
RÉF. FABRICANT	——	71685
MARQUE	——	ISOVER