



Ref : 39302

## ISOVER CALIBEL HYDRO 2 6X1 2M 13 80 APV

### Caractéristiques techniques

#### DESCRIPTION

Calibel Hydro d'Isover est un complexe de doublage constitué d'un panneau de laine de verre collé sur une plaque de plâtre hydrofugée avec pare-vapeur. Il est utilisé pour l'isolation thermique et acoustique des murs dans les pièces humides : cuisine, salle de bains, garage, cellier non chauffé.   
Calibel Hydro convient en neuf comme dans les projets de rénovation.

#### RÉSISTANCE THERMIQUE (M<sup>2</sup>.K/W)

2.35

#### CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)

0.034

#### MATIÈRE

Laine de verre

#### URL FDES OU PEP

<https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=28796>

#### DESCRIPTIF UNITÉ

Assurer la fonction de 1 m<sup>2</sup> de complexe de doublage plaque de plâtre et isolant R=2,5 m<sup>2</sup>.K/W pour une durée de vie de référence de 50 ans.

#### FONCTIONNELLE

50

#### DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)

12.14 Kg CO<sub>2</sub> éq./Mètre carré sur 50 ans

#### INDICATEUR CARBONE

12.14

#### RÉCH CLIM KG EQUIV CO<sub>2</sub> PAR

<b>UF</b>	Défaut
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ</b>	Mètre carré
<b>FONCTIONNELLE</b>	
<b>LONGUEUR (MM)</b>	2600 MM
<b>LARGEUR (MM)</b>	1200 MM
<b>HAUTEUR (MM)</b>	93 MM
<b>RÉF. FABRICANT</b>	70750
<b>MARQUE</b>	ISOVER