PLAQUE FERMACELL 1 5X1M 10MM

Ref : 3956

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La plaque Fermacell à bords droits petit format est composée de plâtre et de fibres de cellulose, compressés et séchés à haute température pour obtenir une plaque rigide. Idéale pour application universelle en plafond, cloison et doublage (demi-cloison).
DIMENSIONS	150 x 100 cm
EPAISSEUR (MM)	10 MM
TYPE DE BORDS	Bords droits
COMPATIBILITÉ PIÈCE HUMIDE	Oui
CLASSEMENT COV	A+
UTILISATION	Idéale pour application universelle en plafond, cloison et doublage (demi-cloison).
CLASSE DE FEU	A2 s1 d0
À RETENIR	Plaque polyvalente haute rigidité, feu, hydrofuge et acoustique
PLUS PRODUIT	Plaque 4 en 1
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=27468
MATIÈRE	Fibre/gypse
COULEUR	Blanc
TEINTE	Blanc
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer une fonction de 1 m² de parement (plafond, cloison, doublage) fixé sur une ossature pour une durée de vie de 50 ans (ossature non incluse).

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	5.67 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	5.67
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
HAUTEUR (MM)	10 MM
LARGEUR (MM)	1000 MM
LONGUEUR (MM)	1500 MM
POIDS (KG)	17.25 KG
RÉF. FABRICANT	70101
MARQUE	FERMACELL