



DOUBLAGE LABELROCK 406 110 10 40 2 5X1 2M EPAISSEUR 50MM R 1 20

Ref : 3958



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le doublage isolant Labelrock standard de Rockwool est destiné à l'isolation de tous types de parois verticales maçonnées. Il est composé d'un panneau rigide de laine de roche double densité, collé à une plaque de plâtre 10 mm à bords amincis. Utilisé pour l'isolation des murs périphériques (murs intérieurs), le doublage Labelrock offre un bon confort acoustique, avec une protection performante contre les bruits extérieurs. Il peut être recouvert de revêtements muraux tels que peinture, papier peint, carreaux céramiques et revêtement PVC.
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	1.2
POIDS (KG)	40 KG
TYPE DE BORDS	Droits
DIMENSIONS	2,5 x 1,2 m
MATIÈRE	Laine de roche
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.035
TEINTE	Naturel
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre carré
FONCTIONNELLE	

LARGEUR (MM)	1200 MM
LONGUEUR (MM)	2500 MM
EPAISSEUR (MM)	50 MM
DESCRIPTIF	1m2 d'isolant en laine de roche permettant d'assurer une fonction d'isolation thermique avec une résistance thermique de R = 3.5
UNITÉ	K.m²/W (hors accessoires de pose) pour une application d'isolation des murs par l'intérieur.
FONCTIONNELLE	
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	7.98 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	7.98
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37610
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
RÉF. FABRICANT	59451
MARQUE	ROCKWOOL