PERLIBETON SAC DE 100 LITRES

Ref : 3989

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Perlibéton® est constitué de grains de perlite expansée. Perlibéton® est un procédé de chape allégée non structurelle, destiné à recevoir un revêtement de sol servant de couche d'usure, utilisé pour la rénovation de plancher existant. / - Un excellent rapport densité/résistance mécanique. - Produit économique. - Pratique, lissage facile. - Isolation thermique et phonique : Perlibéton® est un complément d'isolation thermique et acoustique. En une intervention, il permet à la fois de réduire les pertes de chaleur et d'atténuer les bruits entre les étages. - Collage direct du carrelage possible (mortier - colle classé C2-S1).
CONSOMMATION	8 sacs/m³ de béton
COMPATIBILITÉ	Agrégat destiné à s'associer avec du sable et du ciment
CLASSE DE FEU	A1
DURÉE DE CONSERVATION	8 MOIS
APPLICATION	Pour 1 m³ de béton : 8 sacs + 325 kg de ciment + 190 kg de sable + 160 L d'eau
MATIÈRE	Perlite expansée
TEINTE	Naturel
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 100 L
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50

GARANTIE	2 ans
INDICATEUR CARBONE	32.09 Kg CO2 éq./Lot sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	32.09
TYPE DE FDES OU PEP	Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Lot
UTILISATION	Rénovation de plancher, collage direct du carrelage C2, mise en oeuvre d'enduit de lissage type P3. Séchage 7 à 14 jours selon la nature du revêtement de sol.
RÉF. FABRICANT	15006
MARQUE	PAVATEX