ALKERN

HOURDIS BETON 530X80X200

Ref : 40096



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le hourdis en béton d'Alkern, aussi appelé entrevous, est un élément qui permet de réaliser le coffrage d'un plancher. Il se positionne entre les poutrelles de béton précontraint de type SR et fait office de support pour le coulage de la dalle de compression. Le hourdis s'intègre à tous types de planchers et de bâtiments. Il est doté de caractéristiques géométriques de classe T1.
HAUTEUR (CM)	8 CM
LONGUEUR (CM)	53 CM
LARGEUR (CM)	20 CM
MATIÈRE	Béton
TEINTE	Gris
COULEUR	Gris - Argent
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=28179
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de coffrage résistant en béton sur 1 m² de plancher à poutrelles ayant une épaisseur jusqu'à 8 cm pendant une durée de vie de référence de 100 ans
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	100
INDICATEUR CARBONE	7.28 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR	7.28

UF TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
MARQUE	ALKERN