MINI-PANNEAU B3S TREILLIS SOUS L2.4XL1.2M L150XL150MM D3.5MM

Ref : 4094

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le treillis soudé en panneau Brico PB2 d'Eurarma de 1,20 m par 2,40 m est destiné aux petites constructions, comme dalles de jardin. Il permet d'éviter les fissurations du béton.
DIMENSIONS	2,40 x 1,20 m
MAILLE (L X L)	150 x 150 MM
DIAMÈTRE DES FILANTS	3.5 MM
UTILISATION	S'intègre au béton pour en renforcer la solidité
MATIÈRE	Acier
TEINTE	Métal
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	100
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Kilogramme
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de 1 kg d'armature sur catalogue, panneaux d'armatures ou treillis soudés en acier pour béton armé pour une durée de vie de référence de 100 ans.
INDICATEUR CARBONE	0.59 Kg CO2 éq./Kilogramme sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR	0.59

UF	
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34425
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
RÉF. FABRICANT	PB2 (EX B3S)
MARQUE	FIMUREX