

LA PLATEFORME DU BATIMENT

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT


100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 16/07/25 à 21:50



CHAINAGE Z1-2 L. 6M X L. 10 CM X H. 10 CM 4 FILANTS D7 MM ESP 30 OU 40

Ref : 4103



Caractéristiques techniques

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| DESCRIPTION | — | L'armature de chaînage quadrangulaire CH47 de Fimurex est un élément en acier conçu pour assurer le chaînage des murs et en solidariser les parois. Destiné à être posé à la verticale, dans les angles de maçonnerie et de part et d'autre des joints de structure, ce produit est notamment recommandé en construction individuelle, et convient également pour les chaînages horizontaux de planchers et de couronnement de murs. Ses bords sont déterminés par 4 tiges (ou filants) en acier haute adhérence, de diamètre 7 mm (4HA7). Espacement éléments transversaux variable de 30 à 40 cm. |
| SECTION | — | 10 x 10 cm |
| NOMBRE DE FILANTS | — | 4 |
| DIAMÈTRE DES FILANTS | — | 7 MM |
| LONGUEUR (M) | — | 6 M |
| MATIÈRE | — | Acier |
| ZONE SISMIQUE | — | 1 et 2 |
| TEINTE | — | Métal |
| URL FDES OU PEP | — | https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34425 |
| DESSCRIPTIF UNITÉ | — | Assurer la fonction de 1 kg d'armature sur catalogue, panneaux d'armatures ou treillis soudés en acier pour béton armé pour une |

| | |
|---|--|
| FONCTIONNELLE | durée de vie de référence de 100 ans. |
| DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE) | 100 |
| INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF | 0.59 Kg CO2 éq./Kilogramme sur 100 ans |
| TYPE DE FDES OU PEP | Individuelle |
| UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE | Kilogramme |
| RÉF. FABRICANT | CH4710X10 |
| MARQUE | FIMUREX |